

Kriterien zur Holzbereitstellung

Um bestmögliche Holzpreise zu erreichen, ist das Holz entsprechend den Vorgaben zu sortieren und auszuhalten. Die FBG empfiehlt, vor dem Holzeinschlag in der FBG-Geschäftsstelle den aktuellen Stand abzufragen. Ein Absatz aller aufgeführten Sortimente unter den angegebenen Kriterien ist nicht sicher. Besonders bei dem Sortiment Palette ist eine Absprache zum Absatz vor Hiebsbeginn notwendig

Weiter gelten folgende Kriterien zur Bereitstellung von Holz an der Waldstraße:

Holzaushaltung Holzsortierung:

Baumart	Sortiment	Güte	Länge	Übermaß	Stock max.	Zopf min.
Fichte	LAS	B/C	5 m	10 cm	55 cm o.R.	13 cm o.R.
Merkmale: frisch, gesund, gerade, kein Insektenbefall zulässig, Äste bis 4 cm						
Fichte	LAS	KH Käferholz	5 m	10 cm	55 cm o.R.	13 cm o.R.
Merkmale: frisches Käferholz mit Verfärbung und weitestgehend fest ansitzender Rind, keine holzerstörenden Schadinsekten						
Fichte	LAS	D	5 m	10 cm	55 cm o.R.	13 cm o.R.
Merkmale: beil- und nagelfest, Starkastigkeit zulässig bis 8cm Astkragen, keine sichtbaren Risse und Brüche, keine holzerstörenden Schadinsekten						
Kiefer Lärche	LAS	B/C	5 m	10 cm	55 cm o.R.	14 cm o.R.
Merkmale: frisch, gesund, gerade, kein Insektenbefall zulässig, Äste bis 4 cm, keine gehartzte Kiefer						
Kiefer Lärche	LAS	D	5 m	10 cm	55 cm o.R.	14 cm o.R.
Merkmale: beil- und nagelfest, Starkastigkeit zulässig bis 8cm Astkragen, keine sichtbaren Risse und Brüche, keine holzerstörenden Schadinsekten						
Ndh außer LÄ	IS	FK	2,5 m		75 cm o.R.	7 cm o.R.
Merkmale: tiefgehende Risse im Hohlkörper, Befall mit holzerstörenden Schadinsekten, weichfaules Holz, extreme Unförmigkeit zulässig, keine Hohlfäule						
alle Ndh	PAL		2,4 m	10 cm	85 cm o.R.	10 cm o.R.
Merkmale: beil- und nagelfest, Starkastigkeit <20%, keine sichtbaren Risse und Brüche, keine holzerstörenden Schadinsekten						
Fichte Kiefer Lärche	ZH		3 m	10 cm	12 cm m.R.	6 cm m.R.
Merkmale: frisch, gesund, gerade, schlank, feinastig, keine grobstigen Zopfstücke, geringer Anpressdruck der Harvester Walzen, Kiefer möglichst Wintereinschlag						

Alle Maße sind genau einzuhalten, wir empfehlen für die Aushaltung des Holzes ein Maßband zur Längenmessung und eine Kluppe zur Durchmesser Ermittlung zu verwenden. Äste sind stammeben zu entasten, Wurzelanläufe bei zu schneiden und den Waldbart ab zu trennen.

Holzlagerung und Holzabfuhr

- An ganzjährig Lkw-fahrbaren Wegen
- Telefon- und Stromleitungen beachten
- Lichtraum über Straße muss frei sein
- Holzlagerung neben Straße in Kranreichweite (max. 5 m)
- Holz bündig und konzentriert lagern (keine Mikado-Haufen)
- unterschiedliche Längen getrennt poltern
- Mindestmengen beachten
- Bei Langholzabschnitten- und Industrie Holzbereitstellung soll Wendemöglichkeit für kompletten Zug vorhanden sein

Mindestmengen

Sortiment	Mindestmenge
Langholz / Langholzabschnitte	15 Festmeter
Palettenholz	25 Raummeter
Industrieholz	25 Raummeter (kleiner Polter-5€/rm)

Werden diese Mengen an einem Lagerort nicht erreicht wird die Abfuhr diese Polter nicht anfahren.